

MEERSTAD

PARKHOVEN

GRONINGEN

Technische Omschrijving
Chillingham, Lakenvelder, Hereford & Witrik

Technische Omschrijving

36 woningen, Parkhoven, Meerstad

Versie 1.0 - juli 2022

MEERSTAD
PARKHOVEN
GRONINGEN

VOORWOORD

Voor u ligt de technische omschrijving die bestaat uit een algemeen inleidend deel en de technische opbouw van uw woning, inclusief de staat van afwerking en de kleur- en materiaalstaat. Het doel van de technische omschrijving is in de eerste plaats om u zo goed mogelijk te informeren over hoe uw woning eruit gaat zien. Daarnaast hebben zowel de technische omschrijving als de technische verkooptekeningen een contractuele waarde en maken deze onderdeel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO). Bij het ondertekenen van de KAO wordt u dus geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze stukken.

Deze Technische Omschrijving bestaat uit drie delen.

DEEL 1: ALGEMEEN

In dit deel vindt u informatie, waaronder de algemene voorwaarden, die voor de koop van een woning van Heijmans van belang is en over de procedure bij aankoop van uw woning.

DEEL 2: DE WONING; BOUWOMSCHRIJVING

Hier vindt u de technische omschrijvingen van de toegepaste materialen en afwerkingen van uw woning. Ook hebben wij bij bepaalde onderdelen vermeld onder welke kwaliteitsnorm wij dit uitvoeren.

DEEL 3: STAAT VAN AFWERKING

Hier treft u een overzicht aan van de toegepaste materialen en bijbehorende kleurstellingen van uw woning.

Per ruimte is omschreven waarmee de vloer, de wanden en het plafond worden afgewerkt.

Als u na het lezen van deze technische omschrijving nog vragen heeft, dan zijn wij vanzelfsprekend graag bereid u hierop antwoord te geven. U kunt hiervoor contact opnemen via het klantplatform MijnHeijmans.nl of via onderstaand adres.

CORRESPONDENTIEADRES

Heijmans Woningbouw B.V.
Postbus: Postbus 354
Plaatsnaam: 9200 AJ Drachten

BEZOEKADRES

Adres: Lavendelheide 9
Plaatsnaam: Drachten

CONTRACTSTUKKEN

De Technische Omschrijving en de bijbehorende verkoop- en woonwensetekeningen worden via het klantplatform MijnHeijmans als contractstukken bij de koop- en aannemingsovereenkomst (KAO) verstrekt. Deze contractstukken zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van informatie en tekeningen van onder andere de architect, adviseurs en gemeentelijke instanties die betrokken zijn bij het plan. De op de tekeningen aangegeven maten zijn "circa maten". Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. In verband met de nadere uitwerking van de details en definitieve maatvoering kunnen er eveneens kleine afwijkingen ontstaan in de plaatsbepaling van de installaties zoals het elektra (wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars e.d.), ventilatie inblaasventielen en rookmelders.

Op het waarmerkingsformulier van de koop-/aannemings-overeenkomst is specifiek aangegeven welke stukken wel en niet tot de overeenkomst behoren. Aan de onderdelen die niet tot de overeenkomst behoren kunnen geen rechten worden ontleend.

Het ontwikkelen van een woningbouwproject is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekening, die in de contractstukken is opgenomen, is voor alles wat zich buiten de erfgrenzen van uw toekomstige woning en/of de erfgrenzen van het project bevindt in alle gevallen een momentopname en is daardoor indicatief.

Aan de situatietekening kunnen, buiten de eigen kavel en de bijbehorende erfgrenzen, geen rechten worden ontleend. Wijzigingen met betrekking tot de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen, huisvuil(opstel)plaatsen, speelplaatsen, lantaarnpalen en dergelijke zijn ook mogelijk. Hieruit komt voort dat er een voorbehoud gemaakt wordt ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Eenzelfde voorbehoud geldt voor wijzigingen in bouwplannen van derden die in de nabijheid van het project worden ontwikkeld en gerealiseerd. Ook is het mogelijk dat het project gefaseerd gerealiseerd wordt en kunnen de niet verkochte woningen worden herontwikkeld, waaronder begrepen de wijziging van de woningtypen en/of het project geheel of gedeeltelijk staken. Er kunnen eveneens geen rechten worden ontleend aan de in de verkoopbrochure en/of projectwebsite opgenomen impressies en sfeerplattegronden van de woningen.

Deze tekeningen dienen enkel ter illustratie: om u een idee te geven van het uiterlijk van de woning. In de impressies zijn mogelijk ook enkele woonwensen getoond.

Ongeacht hetgeen in de Technische Omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). In deze Technische Omschrijving en de bijbehorende (technische) verkoop- en woonwensetekeningen proberen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe uw woning eruit gaat zien. Bij tegenstrijdigheden tussen de verkoop- en woonwensetekeningen en de Technische Omschrijving, heeft de Technische Omschrijving altijd voorrang. De Technische Omschrijving en de verkoop- en woonwensetekeningen gaan altijd voor op de overige delen van de verkoopbrochure. Ingeval enige bepaling in deze Technische Omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van SWK.

STATUS VAN WIJZIGINGEN (ERRATUM) & AANVULLENDE INFORMATIE

In het geval er tijdens de ontwikkeling van de woning wijzigingen in het ontwerp optreden, wordt dit vastgelegd in een zogenaamd erratum. Dit erratum zal via klantplatform MijnHeijmans met u worden gedeeld en geldt als aanvulling op de contractstukken.

ENERGIEPRESTATIE EN ZOMERCOMFORT

Per 1 januari 2021 gelden er nieuwe eisen voor de energieprestatie van uw woning. De energieprestatie wordt uitgedrukt in BENG-eisen en bestaat uit de indicatoren BENG 1, BENG 2 en BENG 3. Ook is er een nieuwe eis toegevoegd voor de aanduiding op het risico voor oververhitting in de zomer, het zogenaamde zomercomfort te weten de TOjuli (Temperatuur Overschrijdingsindicator voor referentiemaand juli). Omdat de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor uw woning na 1 januari 2021 heeft plaatsgevonden, gelden deze nieuwe eisen. Een toelichting op deze eisen is:

BENG 1 = netto warmtebehoefte en koelbehoefte onder gemiddelde omstandigheden. Kortom, wat heeft uw woning gemiddeld aan energie nodig, om de woning comfortabel te houden, door het hele jaar heen.

BENG 2 = primair fossiel brandstofverbruik. Met andere woorden, hoeveel fossiele energie heeft uw woning nog nodig om te voorzien in de BENG 1 eisen, plus de behoefte aan warmwater en ventilatie. Uiteraard ook weer afgezet naar gemiddeld gebruik, gemiddeld klimaat, gemiddelde gezinsgrootte, etc.

BENG 3 = aandeel hernieuwbare energie. Dit geeft aan in hoeverre de woning zelf voorziet in de energievraag. Bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen zorgen voor 'hernieuwbare' energie.

TOjuli = de Temperatuur Overschrijdingsindicator voor de referentiemaand juli. De waarde wordt niet berekend, omdat de woning is voorzien van koeling door middel van een warmtepomp.

ENERGIELABEL / BENG

De basiswoning (zonder opties) voldoet bij de aanvraag omgevingsvergunning aan de BENG-eisen conform Bouwbesluit. De BENG-berekening (incl. opties) moet ook voldoen aan de eisen conform bouwbesluit en is de basis voor het registreren van het energielabel. Keuzes voor bepaalde opties (uitbouw, dakraam, dakkapel, etc.) hebben invloed op de BENG-berekening van de woning. Nadat u als koper een keuze heeft gemaakt in de opties aangeboden door Heijmans zal Heijmans nogmaals een BENG-berekening maken van de woning ten einde vast te kunnen stellen dat bij oplevering de woning voldoet aan de geldende BENG-eisen conform het Bouwbesluit zoals deze gold ten tijde van het aangaan van de KAO. Dit kan ertoe leiden dat nog een BENG-meerwerkprijs in rekening is gebracht ten einde te kunnen blijven voldoen aan de geldende BENG-eisen conform het Bouwbesluit. Deze is opgenomen in de KAO. De keuzes voor de eventueel door u gekozen woonwensen worden verwerkt in de definitieve BENG-berekening van het energielabel wat hoort bij uw woning en wat u van Heijmans Woningbouw B.V. in uw consumentendossier ontvangt.

MOGELIJKHEDEN WOONWENSEN

U wordt in de gelegenheid gesteld te kiezen uit wijzigingen, zoals vermeld op de standaard koperskeuzelijst (via MijnHeijmans). Aanvullende woonwensen kunnen met de kopersbegeleider besproken worden. Alhoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk met ieders individuele wensen rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk alle verzoeken te honoreren, omdat de bouw van de woning deel uitmaakt van een seriematig bouwproces en de woning bij oplevering naast het Bouwbesluit ook dient de voldoen aan de installatie voorwaarden (NEN-normen), de eisen van de nutsbedrijven en de garantieregelingen van SWK.

SANITAIR, TEGELWERK, KEUKEN

Standaard is de woning voorzien van een badkamer, toiletruimte en een opstelplaats voor een keuken. Uw individuele verzoeken met betrekking tot wijzigingen hierin kunt u bespreken met de projectleveranciers. Meer informatie aangaande woonwensen vindt u op het klantplatform MijnHeijmans.

GEVOLGEN WOONWENSMOGELIJKHEID AANBOUW VOOR DE NAASTGELEGEN WONING

Voor alle woningen in dit project gelden woonwensmogelijkheden voor het realiseren van een aanbouw op de begane grond aan de achterzijde. Daarnaast hebben de standaard 2-laagse woningen de mogelijkheid tot het kiezen van een optionele opbouw met dakterras. Indien de naastgelegen woning van uw kavel hiertoe besluit, heeft dit gevolgen voor de gebruiksoppervlakte en vorm van uw kavel. Voor deze aan- en/of opbouwoptie wordt bij de notariële eigendomsoverdracht een zakelijk recht (kwalitatieve verplichting) van overbouwing gevestigd. De zijmuren en balustrade van de aan- en/of opbouw met dakterras van de naastgelegen woning komen dan gedeeltelijk over de erfgrens. De overschrijding van de erfgrens bedraagt circa 410 mm over de diepte van de aanbouw en/of opbouw. De grond onder de aanbouw(en) van de naastgelegen woning(en) komt dan in gebruik van uw burens. Gezien de beperkte oppervlakte van de grond waar het om gaat wordt u hiervoor niet financieel gecompenseerd.

OVERIGE PROJECT SPECIFIEKE ZAKEN

PARKEERPLAATS

Bij de woning horen twee parkeerplaatsen op eigen terrein. Deze parkeerplaatsen dienen, ook door opvolgende verkrijgers, in stand gehouden te worden. De afmeting van de kavel is inclusief parkeren, achterpaden en plantvakken.

HAGENPLAN / ERFAFSCHEIDING

Op verschillende plekken rondom de woningen worden erfafscheidingen geplaatst. De hagen grenzend aan het openbare gebied worden door de gemeente aangelegd. Heijmans plaatst nog enkele hagen in de voor- en zijtuinen.

Op de vlonder worden tussen de woningen lage hekwerken aangebracht.

Aan de achterzijde van de rijwoningen wordt een houten schutting met poort geplaatst, deze staat tussen de tuin en het parkeren. Tegen de achterzijde van de berging wordt hederaplant geplaatst.

Tussen de parkeervakken worden paden, groenstroken met vaste planten en pergola's met klimplant gerealiseerd.

Bij de dakterrassen worden vaste plantenbakken gerealiseerd met hierin groenblijvende planten of grassen.

Eén en ander conform verkooptekeningen. Dit valt buiten de garantie van de SWK. Verkrijger (en opvolgende verkrijgers) is (zijn) verplicht de aangebrachte erfafscheidingen, beplanting en terreininrichting in stand te houden en te onderhouden en waar nodig te vervangen.

KRIJTSREPEMETHODE

De aard, afmetingen en locatie van de daglichtopeningen (buitengevelkozijnen, ramen en deuren met beglazing) bepaalt mede de maximale oppervlakte van de achterliggende verblijfsruimten en/of verblijfsgebieden. Het kan gebeuren dat de daglichttoetreding voor de hele betreffende ruimte niet toereikend is om de ruimte als geheel als verblijfsgebied te mogen aanmerken. In die ruimten wordt de krijtstreepmethode toegepast, waarbij een deel van de ruimte is aangemerkt als onbenoemde ruimte. De woningen voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot daglichttoetreding. Bij de woningen met een tweelaags terugliggende opbouw is er op de 2e verdieping verblijfsgebied aangemerkt als werkruimte.

BESCHERMDE DIERSOORTEN

In het plan zijn fauna voorzieningen opgenomen, namelijk egelverblijven, insectenstenen en nestkasten voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Verkrijger (en opvolgende verkrijgers) is (zijn) verplicht de aangebrachte faunavoorzieningen in stand te houden en te onderhouden en waar nodig te vervangen.

TOELICHTING BODEMSANERING

Omdat de kwaliteit van de bodem bijzonder belangrijk is om te wonen, is een grote hoeveelheid instanties en onafhankelijke adviseurs betrokken bij het saneringsproces. Deze doen allemaal hun eigen onderzoeken en controleren wat de andere betrokken partijen hebben geconstateerd. Hierdoor kan met zekerheid gesteld worden dat de locatie geschikt is voor wonen.

BEGLAZING

De norm NEN 3569 'Veiligheidsbeglazing in gebouwen', die niet vanuit het Bouwbesluit wordt aangestuurd, is voor dit project van toepassing. Deze norm geeft aan dat, bij beglazing gelijk of lager dan 85 cm (vanaf vloerniveau), gehard of gelaagd veiligheidsglas bescherming biedt tegen persoonlijk letsel bij glasbreuk.

SWK

SWK, voluit Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, is in 1978 opgericht op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw). Bij SWK zijn de grootste en meest bekende aanbieders van koopwoningen aangesloten. SWK is opgericht om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbescherming en in het bijzonder in die gevallen, waarbij u als koper van een huis het financiële risico loopt wanneer de ondernemer failliet zou gaan.

De bij SWK aangesloten ondernemingen (deelnemers) onderscheiden zich in de koopwoningenmarkt door het hebben van een eigen kwaliteitsdienst. De deelnemers worden jaarlijks op hun financiële positie onderzocht door een extern accountantskantoor, terwijl een extern ingenieursbureau periodiek de kwaliteit van de organisatie toetst en steekproefsgewijs de kwaliteit van de woningen controleert. Tevens houdt SWK zelf nauwgezet de kwaliteitsontwikkeling in de gaten aan de hand van een geautomatiseerd klachtsysteem.

LET OP: Aan de verkoopdocumentatie kunnen voor wat betreft de inhoud van de SWK-regeling geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de officiële SWK Garantie- en waarborgregeling is bindend.

SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en Waarborgregeling 2020 van toepassing met de op het project van toepassing zijnde modules. Dit betekent kort samengevat het volgende:

Heijmans Woningbouw B.V. is gehouden om de woning te bouwen naar de eis van goed en deugdelijk werk en het bouwbesluit met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven. Eén en ander conform de Technische Omschrijving en de verkoop- en woonwenstekening(en) en, voor zover aanwezig, staat van wijziging(en). Deze prestatie van de ondernemer wordt gewaarborgd door de verzekeraar. Dit houdt in dat de aan het SWK verbonden verzekeringsmaatschappij de meerkosten voor de afbouw van de woning aan een afbouwende ondernemer betaalt wanneer de oorspronkelijke ondernemer tijdens de bouw van de woning insolvent raakt (failliet gaat). Deze waarborg wordt de insolventiewaarborg genoemd.

De verzekeringsmaatschappij heeft hierbij de keuze tussen de afbouw van de woning dan wel terugbetaling van de reeds door de koper betaalde termijnen, vermeerderd met rente. De koper loopt derhalve met een SWK-waarborgcertificaat vrijwel geen financiële risico's.

Daarnaast verstrekt Heijmans Woningbouw B.V. (via de inhoud van de SWK Garantie- en waarborgregeling) een SWK-garantie. Dit betreft een bouwkundige kwaliteitsgarantie van de ondernemer aan u als koper en omvat het herstel van gebreken aan de woning gedurende de garantietermijnen. Deze waarborg noemt men de gebrekenwaarborg.

Om een beroep op de gebrekenwaarborggarantie te behouden is het van belang dat u diverse onderdelen jaarlijks door een professionele partij laat onderhouden, zoals het schilderwerk, de installaties, draaiende delen, dakbedekking en goten.

Het na te leven onderhoudsinterval ontvangt u middels het consumentendossier dat bij de oplevering/sleuteloverdracht van uw woning beschikbaar wordt gesteld. Zie voor meer uitleg over het consumentendossier verderop in deze technische omschrijving.

Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze bouwkundige garantie niet nakomt, kan een koper in de volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde gebreken waarborg bij SWK doen:

1. Bij faillissement van Heijmans Woningbouw B.V. na het ingaan van de garantietermijn;
2. Indien Heijmans Woningbouw B.V. verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin Heijmans Woningbouw B.V. is veroordeeld om een garantiegebrek te herstellen, na te komen.

SWK zorgt er, in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij, voor dat het gebrek wordt hersteld. Er geldt wel een maximum dekking per woning, zie daarvoor de SWK Garantie - en waarborgregeling (www.swk.nl).

Tevens geldt dat in geval van geschillen SWK kan bemiddelen tussen u en Heijmans Woningbouw B.V. en daarnaast biedt de Garantie- en waarborgregeling een laagdrempelige geschillenregeling. Bij verkoop van de woning wordt gebruik gemaakt van een modelcontract, opgesteld door SWK. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen u en Heijmans Woningbouw B.V. evenwichtig zijn vastgelegd.

Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een Garantie- en waarborgregeling biedt u meer zekerheid!

Uw woning wordt zonder keuken opgeleverd. Dat wil zeggen dat dit onderdeel van de complete woning, als bedoeld in de Garantie- en waarborgregeling, en de daaruit voortvloeiende of verband houdende onvolkomenheden, zijn uitgesloten van de Garantie en waarborgregeling.

GELIMITEERDE GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

De door u gekochte woning wordt, onder andere, inclusief sanitair en tegelwerk opgeleverd. Als u bijvoorbeeld kiest om dit sanitair en tegelwerk te laten vervallen, dan is de gelimiteerde Garantie- en waarborgregeling van het SWK hierop van toepassing. De gelimiteerde Garantie- en waarborgregeling heeft in dit geval betrekking op het leveren en aanbrengen van het sanitair en tegelwerk, op de waterdichtheid en het afgedopte leidingwerk in

de badkamer en toiletruimte. Dat wil zeggen dat deze betreffende onderdelen van de complete woning, als bedoeld in de Garantie- en waarborgregeling, en de daaruit voortvloeiende of verband houdende gebreken, zijn uitgesloten van de Garantie- en waarborgregeling.

Consequenties voor u als koper:

U dient hiervoor de zogeheten "Aanvullende overeenkomst inzake de gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling" voor het vervallen van het betreffende onderdeel naar Heijmans Woningbouw B.V. te ondertekenen.

KOOP- / AANNEMINGSOVEREENKOMST (KAO)

Besluit u om de woning te kopen dan ontvangt u de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) ter ondertekening. Bij deze KAO gaan koper (verkrijger) en verkoper (ondernemer) een overeenkomst aan, waarbij de verkrijger zich onder meer verplicht tot betaling van de koop-/aaneemsom en de ondernemer zich verplicht tot de bouw van de woning en de uitgifte in eigendom van de daarbij behorende grond met de daarbij behorende rechten en plichten.

Nadat u deze KAO (digitaal) heeft getekend ontvangt u de KAO direct in het klantplatform MijnHeijmans. Een kopie van de originele KAO wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte kan voorbereiden zodra de opschortende voorwaarden van de KAO zijn vervuld. De notaris nodigt u uit voor het tekenen van de akte van levering-/eigendomsakte, nadat (eventueel) uw hypotheekstukken door uw geldgever in zijn bezit zijn gesteld en aan de voorwaarden gesteld in de KAO is voldaan.

VRIJ OP NAAM (V.O.N.)

De woning wordt "Vrij op naam" aan u verkocht. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het kopen van de woning gemoeid zijn, in de koop- / aaneemsom zijn opgenomen:

- De notariskosten inzake levering- /eigendomsakte;
- BTW (thans 21%), eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend);
- De kosten van kadastrale inmeting.

Tevens zijn in de koop- /aanneemsom de volgende kosten opgenomen:

- de grondkosten;
- de bouwkosten;
- het adviseurshonorarium;
- de verkoopkosten;
- de gemeentelijke leges;
- de aanlegkosten t.b.v. water, elektra, CAI en/of glasvezel (mits in de wijk aanwezig);
- kosten t.b.v. het garantiecertificaat (SWK);
- energielabel;
- de meegefinancierde woonwensen.

De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de koop- / aanneemsom begrepen. Deze eenmalige kosten kunnen zijn:

- de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.);
- rente over de grondkosten en eventueel reeds vervallen termijnen van de aanneemsom;
- notariskosten voor de hypotheekakte;
- aansluitkosten voor levering van warmte, water, elektra, glasvezel en/of CAI (mits aanwezig).

LEVERING- /EIGENDOMSAKTE

De levering- / eigendomsakte van de te bouwen woningen geschiedt door middel van een zogenaamde "Akte van levering" (akte van overdracht) bij de notaris.

De eigendomsoverdracht vindt plaats nadat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. U dient hiermee rekening te houden met de geldigheidsduur van de hypotheekofferte.

TERMIJNEN EN BETALINGEN

De termijn grondkosten bent u verschuldigd bij het sluiten van de KAO (peildatum). De termijnen van de aanneemsom "vervallen" al naar gelang de bouw vordert.

Heijmans stuurt u facturen. U heeft echter recht op uitstel van betaling tot de eigendomsoverdracht bij de notaris. Dit geldt zowel voor de termijn van de grondkosten als voor de termijnen van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom aan u is overgedragen. U dient wel rekening te houden met zogenaamde uitstelrente.

Voor de termijnen die vervallen na de datum van levering, moet u er zelf op toezien dat uw eventuele geldgever ervoor zorgdraagt dat het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op onze bankrekening is bijgeschreven. Wij adviseren u erop toe te zien dat deze periode niet overschreden wordt. Zo voorkomt u, dat wij rente in rekening brengen. Heijmans Woningbouw B.V. onderhoudt hierover geen contacten met uw geldverstrekker.

Op de datum van levering worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten:

- de akte van levering van de grond en de woning van Heijmans aan de verkrijger;
- de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldgever ontvangt.
- Bijkomende kosten kunnen zijn (deels eerder genoemd onder het hoofdstuk Vrij Op Naam):
- de rente tot de datum van levering over de vervallen, maar niet betaalde termijnen;
- de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
- de afsluitprovisie voor de geldgever;
- eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering.

OPLEVERINGSPROGNOSE

Op het moment van verkoop wordt een opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf start bouw. Deze prognose kent een aantal onzekere factoren. Als het hard vriest, kan er bijvoorbeeld niet worden gemetseld. Als het regent, kan er niet worden geschilderd, etc. U zult begrijpen dat wij een slag om de arm moeten houden bij het noemen van een opleveringsdatum. Circa 4 weken voor de oplevering ontvangt u een bericht via klantplatform MijnHeijmans voor de voorschouw en de oplevering van uw woning. Deze uitnodiging is bindend voor partijen.

UW HUIDIGE WONING

Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clause op te nemen, waarin de datum van leegkomen variabel wordt gesteld. Ook met betrekking tot de opzegtermijn van uw huurwoning raden wij aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Gedurende de bouw wordt u geïnformeerd omtrent de prognose van oplevering van uw nieuwe woning.

Wacht u, voor het maken van definitieve afspraken, onze uitnodiging voor oplevering af (circa 4 weken voor de oplevering) waarin de exacte datum van oplevering wordt vermeld. Uiteraard streven wij ernaar de prognose voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van onvoorziene omstandigheden (zoals vorst en regen) kunnen echter de bouwwerkzaamheden vertragen.

VEILIGHEID TIJDENS UITVOERING

Binnen de huidige wetgeving vanuit de Arboret is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor het letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal daarom alleen ter zake kundig personeel van het bedrijf zelf of van ter zake kundige onderaannemers op het bouwterrein toelaten. Alleen deze personen vallen dan ook onder de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf.

Daarom is het, in het belang van de persoonlijke veiligheid van de verkrijger zelf, niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden. Om verkrijgers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige woning te bezichtigen, eventueel inmetingen te verrichten, foto's te nemen, e.d., zullen er kijk- en inmeetmomenten worden georganiseerd. Alleen op deze kijkdagen is het bouwterrein voor verkrijgers, op eigen risico, toegankelijk. Via klantplatform MijnHeijmans zullen de data van deze kijkdagen aan u bekend worden gemaakt.

Heijmans heeft veiligheid op de bouwplaats hoog in het vaandel staan. Heijmans Woningbouw B.V. stelt de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. laarzen, helm en geel hesje) beschikbaar, die u verplicht bent te dragen bij het betreden van de bouwplaats. Voor het 1e kijkmoment ontvangt u informatie hierover.

OPLEVERING, SLEUTELOVERDRACHT EN BETALINGEN

Bij de uitnodiging voor de oplevering van uw woning ontvangt u tevens de eindafrekening. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de betalingen uiterlijk een dag voor de oplevering op onze bankrekening zijn bijgeschreven, ontvangt u direct na oplevering de sleutels van uw woning.

Eén à twee weken voor oplevering zal Heijmans met u de woning inspecteren, de 'voorschouw'. Bij de oplevering wordt met u de woning nogmaals geïnspecteerd en zullen de sleutels aan u worden overgedragen. Eventuele zichtbare onvolkomenheden worden in een "Proces-Verbaal van Oplevering" genoteerd. Het Proces-Verbaal van Oplevering wordt zowel door Heijmans als door u ondertekend. De op het Proces Verbaal genoteerde onvolkomenheden dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden opgelost. Wij streven er uiteraard naar dat de woning zonder onvolkomenheden wordt opgeleverd.

CONSUMENTENDOSSIER

Door de ondertekening van de overeenkomst komen partijen overeen dat het consumentendossier, naast de bij de overeenkomst behorende contractstukken, de volgende onderdelen bevat:

VERKLARINGEN EN KEURINGEN

- Energielabel
- Meetrapport Mechanische Ventilatie
- Tekeningen
- Bouwkundige revisietekeningen
- Revisietekeningen W-installatie inzake riolering, verwarming, mechanische ventilatie en waterleidingen
- Revisie elektra + groepenoverzicht
- Opdrachtbevestiging grote ruwbouw woonwensen inclusief bijbehorende tekeningen

GEBRUIKSHANDLEIDINGEN

- Verwarming- /koelingsysteem
- Temperatuurregeling
- Ventilatiesysteem
- Zonnepanelensysteem
- Rookmelders

SERVICE EN ONDERHOUDSADVIEZEN

- Overzicht van bij de realisatie van het object betrokken partijen
- Woonwijzer voor grondgebonden woningen met algemene gebruiksaanwijzingen en onderhoudsadviezen.
- Informatiekaarten vloerleverancier, wandafwerker, hovenier, zonweringleveranciers
- Overzicht met toegepaste kleuren in een RAL of andere gebruikelijke kleurcodering en toegepaste materialen en installaties ventilatie en verwarming.

VERZEKERINGEN

Op de dag van oplevering van uw woning dient de woning voor uw rekening middels een opstalverzekering verzekerd te zijn. Gezien de eventuele werkzaamheden die u in uw woning direct na oplevering wenst te gaan uitvoeren c.q. te laten uitvoeren, is het verstandig tevens een inboedelverzekering af te sluiten.

AANSLUITING / LEVERING VAN WARMTE EN ELEKTRA

In de vrije markt is er door de overheid onderscheid gemaakt tussen het transporteren van elektriciteit en het leveren ervan. Wat betreft de levering van elektriciteit in uw nieuwe woning, neemt u het contract met de huidige leverancier van de oude woning mee. Het netwerk waarover elektriciteit wordt getransporteerd blijft bij die partij die het netwerk heeft aangelegd en beheert (hierin heeft u dus geen keuzevrijheid). Indien u nog geen leveringscontract heeft, omdat u bijvoorbeeld uit een huurwoning vertrekt waarbij de huurprijs inclusief elektriciteit is, dient u zelf een contract af te sluiten met een leverancier naar keuze.

Aangezien een nieuwbouwwoning uitsluitend opgeleverd kan worden indien de woning op dat moment is voorzien van warmte, water en elektra, hebben wij met een nutsbedrijf en de leverancier van de warmte een tijdelijk contract afgesloten voor de levering van warmte en elektra. Op deze manier zijn alle woningen tot en met de dag van de oplevering voorzien van elektriciteit en warmte.

LET OP: deze levering is tijdelijk, u dient zelf onderstaande procedure te volgen.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

In het bericht voor de oplevering, waarin u wordt uitgenodigd voor de voorschouw en de oplevering van de woning, verstrekken wij EAN-codes / wordt u verwezen naar EANCodeboek.nl. Dit zijn unieke aansluitnummers die u nodig heeft voor het overzetten of aanvragen van de levering van energie voor uw nieuwe woning. U kunt aan de energieleverancier aangeven per welke datum de levering van energie wordt overgezet of aangesloten. Heijmans zal na oplevering van de woning haar contract opzeggen. Wanneer u tijdens uw contract heeft omgezet of opnieuw heeft afgesloten, kunt u mogelijk extra aansluitkosten (afhankelijk van de voorwaarden van uw energieleverancier) voorkomen.

Tijdig voordat u gaat verhuizen moet u dit doorgeven aan de leverancier van elektriciteit (en mogelijk gas) van uw huidige woning. U neemt het contract met leverancier van uw huidige woning mee naar uw nieuwe woning. Let daarbij op dat u in uw nieuwe woning geen gaslevering meer nodig heeft. Pas op het moment dat uw contract met uw huidige elektriciteit- (en mogelijk gas)leverancier afloopt, kunt u ervoor kiezen om naar een andere leverancier over te stappen. Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met uw huidige energieleverancier.

Indien u nog geen leveringscontract heeft dient u zelf tijdig een contract af te sluiten met een leverancier naar keuze.

Voor de levering van water kunt u zich in- of overschrijven naar de waterleverancier van uw regio.

ONDERHOUDSPERIODE MET CONTRACTUELE GARANTIE

De onderhoudsperiode inzake de contractuele garantie van zes maanden na oplevering, zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Algemene Voorwaarden van het SWK, gaat bij oplevering in. Tijdens deze periode heeft u de gelegenheid ons te berichten over eventueel nieuwe geconstateerde tekortkomingen, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het 'werken' van materialen, die na de oplevering zijn ontstaan. Deze tekortkomingen dient u conform de SWK-regeling schriftelijk te melden via <http://klantenservice.heijmans.nl>. Op welke wijze wordt nader toegelicht in het consumentendossier (Woonwijzer), die u bij de oplevering van uw woning van Heijmans Woningbouw B.V. zult ontvangen. Na de genoemde periode wordt de ondernemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan en gaan de verplichtingen en garanties op nakoming, voortvloeiende uit de Garantie- en waarborgregeling, van de in de overeenkomst genoemde waarborgende instelling in.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Heijmans respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tenzij u ons meedeelt dat u daarop geen prijs stelt, zullen wij uw NAW-gegevens verwerken om u te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf. Daarnaast mag Heijmans aan alle partijen die aan het project verbonden zijn, en waarbij het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene \ koper partij is (de KAO), de NAW-gegevens van de kopers verstrekken. Deze partijen zijn bijvoorbeeld de keuken-, sanitair- en tegelleverancier.

Heijmans Woningbouw Noord
Drachten, juli 2022.

DE WONING; BOUWOMSCHRIJVING	
RUIMTENAAM	TERMINOLOGIE BOUWBESLUIT
Toilet	Toiletruimte
Meterkast (MK)	Meterruimte
Woonkamer/ keuken	Verblijfsruimte
Hal	Verkeersruimte
Overloop	Verkeersruimte
Badkamer	Badruimte
Slaapkamer	Verblijfsruimte
Onbenoemde ruimte	Onbenoemde ruimte
Techniek	Technische ruimte
Werkkamer	Verblijfsruimte
Werkruimte	Verblijfsgebied
Dakterras	Buitenruimte
Garage/ Zij- aanbouw	Bergruimte
Berging	Bergruimte

VLOERPEIL EN VRIJE HOOGTE			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Vloerpeil		Bovenkant afgewerkte vloer in de entree/hal	Het vloerpeil wordt door de gemeente Groningen opgegeven en ligt tussen circa -0,35 onder NAP en -0,60 onder NAP.
Vrije hoogte		Vrije hoogte onder plafonds	De vrije hoogte vanaf de afgewerkte betonvloer tot aan het betonplafond is op de begane grond, 1 ^e en 2 ^e verdieping circa 264 cm.

GRONDWERKEN EN TERREININRICHTING			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Algemeen		Rondom de woning	Alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen; In de tuin lopen leidingen van riolering en nuts; met de aanleg van de tuin dient hier rekening mee gehouden te worden.
Aanleg	Grond	Tuin	Aanvullen met uit de bouwput ontgraven grond, met een bodemgeschiktheidsverklaring voor het beoogde doel van woningbouw. Waar op de tekeningen plantvakken in het achterterrein zijn aangegeven, worden deze voorzien van circa 30cm teelaarde en voorzien van beplanting conform situatietekening.
Bestrating	Betonklinkers	Parkeervakken rijwoningen	Betonklinkerbestrating conform tekening, waar nodig voorzien van opsluitbanden.
	Klinkers	Entreepad naar veranda/ voordeur rijwoningen	Klinkerbestrating met opsluitbanden conform verkooptekening.
	Betontegels	Rijstroken naar zij-aangebouwde berging 2-onder-1-kap woningen (gecombineerd met pad/ plateau bij voordeur)	40x60 cm conform verkooptekening.
	Betontegels	Looppad / staptiegels naar vrijstaande berging en poort in achtertuin rijwoningen	50x50 cm conform verkooptekening.
	Betontegels	Looppad tussen de parkeervakken van de rijwoningen	50x50 cm, waar nodig voorzien van opsluitbanden, conform verkooptekening.
	Betontegels	Dakterras(sen), waar op tekening aangegeven	50x50 cm op tegeldragers, conform verkooptekening.

GRONDWERKEN EN TERREININRICHTING			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Vlonder	Hout	Ter plaatse van veranda	Vlonderdelen op houten frame, conform verkooptekening. Kleur volgens kleurenstaat.
Opstelplaats buitenunit warmtepomp	Opsluitbanden met kiezelbed	In achtertuin	Kiezelbed, positie conform verkooptekening.
Afrastering	Hout	Tussen de achtertuin en de parkeervakken van de rijwoningen	Schutting bestaande uit verduurzaamde houten palen en verticale delen daartussen om-en-om bevestigd. Naast de berging voorzien van een poort van verduurzaamd hout op een verzinkt stalen frame. Hoogte circa 180 cm.
Hedera		Aan de achterzijde van de berging, grenzend aan de parkeervakken	Aan de achterzijde van de berging wordt een plantvak gerealiseerd, hier wordt hedera van circa 60 cm hoog geplant.
Plantvakken		Tussen de parkeervakken	De plantvakken tussen de parkeervakken worden ingericht met kleine bomen, heesters en vaste planten. Nader uit te werken door Heijmans.
Opleveren kavel			Vrij van grof puin, overig afval en niet te behouden begroeiingen verwijderd.

RIOLERING			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Systeem	Kunststof buizen	Onder- en rondom de woning tot perceelsgrens	De vuil- en schoonwaterafvoerleidingen van de woning en schoonwaterafvoerleiding van de vrijstaande berging van de rijwoningen worden op het gescheiden stelsel van het gemeenteriool aangesloten.
Uitvoering			Vorstvrij, waterdicht, stankvrij, beluchting, ontstoppingsstukken.
Drainage buis	Geribbelde geperforeerde kunststof buis met gerecyclede polypropreen omhulling in grof zandstrook gelegd	1 streng in de breedte van de woning onder de fundering door	Aangesloten op het hoofdriool in de straat en voorzien van terugslagklep. Het is niet toegestaan om de tuinafwatering via het drainagesysteem af te voeren; daar is de capaciteit niet op berekend.
Aansluitpunt	Kunststof	Aan de achterzijde van de rijwoningen	Aansluitpunt op het schoonwaterafvoersysteem voor een eventueel toekomstige afwatering.
<p>Er zijn met uitzondering van de hemelwaterafvoeren in de voor- en achtergevel van de woning en de drainagevoorziening onder de woning geen voorzieningen getroffen om het hemelwater op de eigen grond in de tuin af te voeren. Dit hemelwater mag ook niet geloosd worden op een eventueel achterpad, het openbaargebied of op het drainagesysteem van de woning. U dient zelf voorzieningen te treffen voor de afvoer van hemelwater op eigen grond in de aanleg van de tuin. In de voortuin lopen leidingen van het rioleringsysteem en leidingen van de nutsbedrijven. Deze moeten voor eventuele onderhoudswerkzaamheden bereikbaar blijven. In de achtertuin van de rijwoningen ligt een elektrakabel, leidingen t.b.v. de buitenunit van de warmtepomp en een schoonwaterafvoerleiding naar de vrijstaande berging. Ook hiermee dient u als koper rekening te houden als de tuin wordt aangelegd.</p>			

ERFAFSCHEIDING			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Algemeen	Houten perkoenpaaltjes	Hoekpunten tuin	Perkoenpaaltjes ter markering van de tuingrenzen. Tussen de achtertuinen onderling wordt geen erfafscheiding aangebracht.
Pergola	Hout met begroeiing	Pergola tussen de parkeerplaatsen	Houten pergola met klimplanten, conform verkooptekeningen. Nader uit te werken door Heijmans.
Hekwerk	Hout	Erfafscheiding tussen de veranda's van de rijwoningen.	Hekwerk van houten latten, kleur volgens kleurenstaat. Hoogte circa 100 cm.
	Haagbeuk	Erfafscheiding aan de voorzijde van de woning	Erfafscheiding circa 100 cm hoog, conform verkooptekeningen.

ERFAFSCHEIDING			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Groenvoorziening	Haagbeuk	Erfafscheiding van de achter- en zij-tuin van de hoekwoningen	Erfafscheiding circa 160 cm hoog, conform verkooptekeningen.
	Groenblijvers	Plantenbakken dakterras	De plantenbakken op het dakterras worden beplant met groenblijvende planten of grassen. Nader uit te werken door Heijmans.

BERGING; NIET GEÏSOLEERD (ALLEEN RIJWONINGEN)			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Vloer	Beton	Begane grond	Betonplaat op zandpakket.
Tussenwanden	Houten stijl- en regelwerk	Tussenwand naar berging burens	Stijl- en regelwerk van verduurzaamd vurenhout aan beide zijden bekleed met watervaste spaanplaat.
Buitenwanden	Houten stijl- en regelwerk	Wanden	Ongeïsoleerd stijl- en regelwerk van verduurzaamd vurenhout geplaatst op betonvloer/-plaat. Buitenwand verduurzaamd houten delen, verticaal plankeffect.
Dak	Bitumen	Platte dak	Ongeïsoleerde houten balklaag voorzien van plaatmateriaal en dakbedekking. Dak zonder grind. Dakrand voorzien van verzinkte en gecoate stalen daktrim. Kleur volgens kleurenstaat.
Deur/kozijn	Hardhouten kozijn + deur met glasopening	Volgens tekening	Deur met glasopening met matte, gelaagde beglazing, voorzien van cilinderslot gelijksluitend met de woning.
Ventilatie	Aluminium		De berging wordt voorzien van ventilatieroosters t.b.v. natuurlijke ventilatie.
Elektra			De berging wordt voorzien van een opbouw stroomelement met hierop een WCD en schakelaar en binnen lichtpunt. Op de buitenzijde wordt een verlichtingsarmatuur metschemerschakeling geplaatst.

De berging is een buitenruimte en is daardoor niet vorstvrij en de vochtthuishouding wisselt. Deze ruimte is volgens Bouwbesluit regenwerend uitgevoerd.

ZIJ-AANGEBOUWDE BERGING; NIET GEÏSOLEERD (ALLEEN 2-ONDER-1 KAP WONINGEN)			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Fundering	Beton	In de grond	Funderingsbalken op betonnen palen, afmetingen aan de hand van sonderingen en berekening constructeur, nader uit te werken door Heijmans.
Kruipruimte	Schoon zand	Bodemafsluiting	In de kruipruimte onder de begane grondvloer van de woning wordt een bodemafsluiting van minimaal 100 mm schoon zand toegepast.
Begane grondvloer	Beton	Begane grond	Geïsoleerde kanaalplaatvloer, isolatiewaarde: $R_c = 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$, voorzien van kruipluik.
Vloerluik	Vezelcement plaat	Begane grond, berging 2-kappers (positie op verkooptekening is indicatief)	Geïsoleerd luik opgenomen in een gegalvaniseerde metalen omranding op de ruwe begane grondvloer.
Buitenwanden	Metselwerk	Wanden	Ongeïsoleerd, halfsteens metselwerk geplaatst op fundering / betonvloer. HSB binnenspouwblad inclusief 1-zijdige constructieve beplating.
Dak	Bitumen	Platte dak	Houten balklaag voorzien van plaatmateriaal en dakbedekking en geringe isolatie ter voorkoming van condensvorming. Dak zonder grind. Dakrand voorzien van gecoate daktrim.
Deur/kozijn	Hardhouten kozijn+ deur met glasopening	Volgens tekening	Deur met glasopening van gelaagd glas in matte uitvoering, voorzien cilinderslot gelijksluitend met de woning.

ZIJ-AANGEBOWDE BERGING; NIET GEÏSOLEERD (ALLEEN 2-ONDER-1 KAP WONINGEN)

ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Dubbele deuren/ kozijn	Hout	Volgens tekening	Houten openslaande deuren
Ventilatie	Aluminium		De zij-aanbouw wordt voorzien van niet afsluitbare ventilatieroosters.
Elektra		Volgens tekening	De berging wordt voorzien van opbouw elektra conform verkooptekening.

De zij-aangebouwde berging is een buitenruimte en is daardoor niet vorstvrij en de vochtuithouding wisselt. Deze ruimte is volgens Bouwbesluit regenwerend uitgevoerd.

FUNDERING EN VLOEREN

ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Fundering	Beton	In de grond	Funderingsbalken op betonnen palen, afmetingen aan de hand van sonderingen en berekening constructeur, nader uit te werken door Heijmans.
Kruipruimte	Schoon zand	Bodemafsluiting	In de kruipruimte onder de begane grondvloer van de woning wordt een bodemafsluiting van minimaal 100 mm schoon zand toegepast.
Begane grondvloer	Beton	Begane grond	Geïsoleerde kanaalplaatvloer, isolatiewaarde; standaard $R_c = 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. De vloerbelasting voor de woonfunctie (personen en meubilair) van deze vloer is door de constructeur op 175 kg per/m^2 berekend.
Vloerluik	Vezelcement plaat	Begane grond, entreehal (positie op verkooptekening is indicatief)	Geïsoleerd luik opgenomen in een gegalvaniseerde metalen omranding op de ruwe begane grondvloer.
Verdiepingsvloer	Beton	Eerste en tweede verdieping	Breedplaatvloer, v-naden aan onderzijde blijven in het zicht.
Dakvloer	Beton	Dakvloer	Breedplaatvloer, v-naden aan onderzijde blijven in het zicht.
Dakvloer	Hout	Dakvloer zij-aanbouw bouwnummer 17	Houten balklaag voorzien van plaatmateriaal, isolatie en bitumineuze dakbedekking met betontegels. Onderzijde voorzien van gipsplaten, v-naden aan onderzijde blijven in het zicht.

GEVELS, BINNENWANDEN, BUITENBETIMMERINGEN EN GEVELBEKLEDING

ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Buitenspouwblad	Metselwerk met accenten in metselwerk	Gevel	Kleur volgens kleurenstaat. Isolatiewaarde spouwmuur: $R_c = 4,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Het metselwerk is niet geschikt voor iedere willekeurige zonwering.
	Hout	Gevels t.p.v. veranda	Verticale houten latten, volgens verkooptekeningen. Kleur volgens kleurenstaat. Isolatiewaarde spouwmuur: $R_c = 4,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Het hout is niet geschikt voor iedere willekeurige zonwering.
Binnenspouwblad	Hout	Voor- en achtergevel	Geïsoleerde houten binnenspouwbladen afgewerkt met gipsplaten.
Kopgevels	Beton	Kopgevelwanden	De bouwmuren van het binnenspouwblad zijn uitgevoerd als betonwand van 200mm dik.
Woningscheidende wanden	Beton	Tussenwanden	De woningscheidende wanden zijn uitgevoerd als massieve betonwand van 240 mm dik.

GEVELS, BINNENWANDEN, BUITENBETIMMERINGEN EN GEVELBEKLEDING

ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Binnenwanden	Gasbeton	Scheidingswanden op de begane grond, 1 ^e en 2 ^e verdieping	Lichte scheidingswanden, dikte 100 mm en 70mm, conform verkooptekeningen.
	Gasbeton	Alle scheidingswanden grenzend aan een verblijfsruimte of technische ruimte	Scheidingswanden 100mm, geluid reducerend, conform verkooptekeningen
Veranda	Hout	Volgens tekening	Houten kolommen, verduurzaamde liggers, stijl- en regelwerk met houten latten, kleur volgens kleurenstaat.
Ecologische voorzieningen	Steen	In de gevels	Insectenstenen en nestkasten voor de vleermuis, huismus en gierzwaluw. Positie en aantallen volgens verkooptekeningen.
Kader	Staal / aluminium	Kaders om de voorgevelkozijnen op de begane grond van bouwnummer 18 t/m 21	Kleur volgens kleurenstaat.

PLATTE DAKEN

ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Plat dak	Baanvormige dakbedekking van bitumen	Hoge daken, circa 9m+peil	Voorzien van grind, dakdoorvoeren en dakrandafwerking van daktrimmen, kleur volgens kleurenstaat. Isolatiewaarde platte dak Rc = 6,3 m ² K/W.
	Baanvormige dakbedekking van bitumen	Lage daken, circa 6m+peil	Voorzien van grind of betontegels, dakdoorvoeren en dakrandafwerking van afdekkappen, kleur volgens kleurenstaat. Isolatiewaarde platte dak Rc = 6,3 m ² K/W.
	Baanvormige dakbedekking van bitumen	Dak zij-aanbouw bouwnummer 17	Voorzien van tegels. Dakrandafwerking van afdekkappen. Kleur volgens kleurenstaat Isolatiewaarde platte dak Rc = 6,3 m ² K/W.
	Baanvormige dakbedekking van bitumen	Veranda	Ongeïsoleerde houten balklaag voorzien van plaatmateriaal met daarop bitumineuze dakbedekking. Onderzijde dak voorzien van houten latten. Dakrandafwerking van aluminium daktrimmen. Kleur volgens kleurenstaat. De daken van de veranda worden niet voorzien van grind..
	Baanvormige dakbedekking van bitumen	Zij-aanbouw 2-kap Bouwnummer 29 en 30	Houten stijl- en regelwerk, voorzien van plaatmateriaal met daarop bitumineuze dakbedekking. Binnenzijde onafgewerkt. Dakrandafwerking van aluminium daktrimmen. Kleur volgens kleurenstaat. De daken van de zijaanbouw worden niet voorzien van grind
Balustrade	Metaal	Dakterras(sen), volgens tekening	Balustrade op pootjes met vaste stalen plantenbakken, conform verkooptekeningen. Kleur volgens kleurenstaat.
Dakdoorvoeren	Kunststof / Metaal	Plat dak	Posities zijn indicatief weergegeven op de verkooptekening. De luchtkanalen van de WTW-installatie wordt niet afgewerkt en blijft in het zicht in de technische ruimte en onbenoemde ruimte, aan de binnenzijde van de woning.

GEVELOPENINGEN			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Buitenkozijnen, ramen en deuren	Hardhout	Gevel	Kleur volgens kleurenstaat.
Dorpels	Kunststof	Onder kozijnen tot maaiveld en onder deurkozijn op het plat dak	Kleur zwart.
Buitendeur	Samengestelde geïsoleerde houten deur	Entredeur 2-onder-1-kapwoningen en woningen met de entree in de zijgevel	Inclusief briefplaat, weldorpel, garnituur en isolatieglas. Kleur volgens kleurenstaat.
	Hardhouten deur	Entredeur rijwoningen en overige deuren in de gevels	Inclusief garnituur en isolatieglas. Kleur volgens kleurenstaat.
Panelen kozijnen	Hout / multiplex	Tussen en/of naast kozijnen	Kleur volgens kleurenstaat.
Geveldraggers en lateien	Staal	Opvang metselwerk boven kozijnen en/of andere gevelopeningen	Kleur volgens kleurenstaat.
Vensterbanken	Marmercomposiet Bianco C	Onderzijde binnenzijde raamkozijnen met borstwering behoudens badkamer en dakterraskozijn	Borstwering badkamer mee betegeld.
Waterslagen	Aluminium	Onderzijde buitenzijde raamkozijnen	Kleur volgens kleurenstaat.
Brievenbussen	Metaal	Gevel	Bij de woningen met de entree in de zijgevel bevindt de brievenbus zicht in de voordeur. Bij de woningen met entree in de voorgevel is de brievenbus opgenomen in de gevelbekleding naast de voordeur.
Screens	Metaal / doek	Raamkozijnen 1 ^e en 2 ^e verdieping bouwnummer 11 en 15	Screens conform BENG berekening van de woning. Overige woningen voldoen zonder screens aan de BENG-eisen.

BINNENKOZIJNEN EN -DEUREN			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Binnenkozijnen	Staal	Alle binnenkozijnen	Fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen met bovenlicht m.u.v. de meterkast.
	Staal	Trapkast rijwoningen en techniekruimte op de 2 ^e verdieping	Geluidswerend kozijn wordt voorzien van 3 zijdige kierdichting. Bij de techniekruimte op de 2 ^e verdieping wordt een dorpel aangebracht.
Binnendeuren	Fabrieksmatig gelakte vlakke deur	Alle binnendeuren	Uitgevoerd als opdekdeur. De meterkast voorzien van ventilatiesleuf onder de deur en ventilatiooster onderin en bovenin de deur. Nadere informatie hierover kunt u vinden op klantplatform MijnHeijmans.
	Fabrieksmatig gelakte vlakke deur	Trapkast rijwoningen en techniekruimte op de 2 ^e verdieping	Uitgevoerd als opdekdeur met valdorpel, geluidswerend uitgevoerd conform bouwbesluit.
Deurkrukken	Aluminium	Binnendeuren	Met bijbehorende schilden / rozetten
Binnendeurbeslag	Metaal	Toilet, badkamer	Vrij-bezet slot
		Meterkast	Kastslot
		Overige binnendeuren	Loopsloten

HANG- EN SLUITWERK			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Hang- en sluitwerk deuren	Meerpuntssluiting met cilinderslot, gelijksluitend	Voordeur, terras- / achterdeur	De buitendeuren zijn voorzien van een meerpuntssluiting uitgevoerd met een cilinderslot en een deurschild. De cilindersloten van de voordeur, achterdeur en bergingsdeur worden gelijksluitend uitgevoerd waardoor met één sleutel alle deuren kunnen worden geopend (Inbraakwerendheidsklasse 2). De meerpuntssluiting is niet van toepassing voor de deur in de berging.
Hang- en sluitwerk ramen	Meerpuntssluiting met raamkruk	Draai-kiepramen	De draai-kiepramen zijn een inbraakgevoelige plek en daarom ook voorzien van een meerpuntssluiting met raamkruk (Inbraakwerendheidsklasse 2). In de badkamer wordt enkel de kiepstand mogelijk gemaakt.

TRAPPEN			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Vaste trap	Vurenhout	Van begane grond naar 1 ^e verdieping	Dichte trap, waar nodig afgetimmerde "lepe" hoeken (t.b.v. leidingwerk). De ruimte tussen de trapboom en wand blijft open en wordt niet afgewerkt.
Vaste trap	Vurenhout	Van 1 ^e naar 2 ^e verdieping	Open trap, waar nodig afgetimmerde "lepe" hoeken (t.b.v. leidingwerk). De ruimte tussen de trapboom en wand blijft open en wordt niet afgewerkt.
Lepe hoeken	Multiplex	Conform tekening	Daar waar installatietechnisch nodig, uitgevoerd met zogenaamde 'lepe hoeken', geschilderd conform 'schilderwerk'
Traphek/ balustrade	Vurenhout	Langs het trapgat en op de trapboom langs de open zijde van de trap	Trap en trapgat wordt, daar waar nodig, afgezet met een vurenhouten spijlenhek. Daar waar opklimbaarheid mogelijk is via de leuning wordt een MDF-paneel met een dikte van 12 mm in het traphek opgenomen.
Leuning	Hardhout	Langs trap	Blank gelakte hardhouten leuning; langs één zijde aangebracht.
Bloktrede	Multiplex	Dakterras kozijn	Bloktrede bij deurkozijn t.b.v. opstap naar dakterras.

BEGLAZING			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Bovenlichten	Glas	Bovenlichten binnenkozijnen	Enkel glas; met uitzondering van de meterkast.
Beglazing berging / zij-aanbouw	Glas	Glas in bergingsdeur / achter-deur zij-aangebouwde berging	Gelaagd enkel glas. Matglazen uitvoering.
Beglazing woning	Isolatieglas	Gevelkozijnen, -ramen en -deuren	HR+++ (triple beglazing) isolatieglas. Daar waar volgens NEN 3569 noodzakelijk wordt veiligheidsbeglazing toegepast. Het is mogelijk dat deze veiligheidsbeglazing een andere tint heeft dan de standaard beglazing. Dit kan niet worden aangemerkt als een gebrek.

VLOERAFWERKING			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Dekvloer	Zandcement dekvloer	Begane grond, eerste en tweede verdieping	70mm dekvloeren T.p.v. de douchhoek/draingoot ligt de vloer ca. 10mm onder afschot t.o.v. de rest van de badkamer.
Conform het Bouwbesluit is ter plaatse van de entreedeur het hoogteverschil tussen de afwerkvloer en de onderkant van de deur van circa 3,5 cm, rekening houdend met een vloerafwerking (tapijt, laminaat of andere afwerking) van 1,5 cm. Het aanbrengen van een dikkere vloerafwerking nabij de naar binnen draaiende entreedeur kan problemen geven met het openen van deze deur.			
Tegelwerk	Keramische tegels	Badkamer en toilet	Conform tegelwerk Premium versie 2020 (zie factsheet verderop in TO). T.p.v. de douchegoot worden tegels onder afschot gelegd.
U dient er rekening mee te houden dat douchewater dat buiten de douchehoek belandt, niet vanzelfsprekend zal worden afgevoerd naar de doucheput of draingoot. Mogelijk kan dit water zelfs van de douchehoek afstromen. Om dit te voorkomen adviseren wij u dan ook om de douchehoek te voorzien van een afscheiding.			

BINNENWANDAFWERKING			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Behangklaar		Conform staat van afwerking tot de plintzone (circa 5 cm vanaf bovenkant vloer)	Geschikt om te behangen, niet voor sauswerk. Ter plaatse van de plintzone wordt de wand niet afgewerkt.
Wandtegels	Keramische tegels	Toilet	Conform tegelwerk Premium versie 2020 (zie factsheet verderop in TO) - hoogte conform 'staat van afwerking'.
Wandtegels	Keramische tegels	Badkamer	Conform tegelwerk Premium versie 2020 (zie factsheet verderop in TO) - hoogte conform 'staat van afwerking'.
Spuitwerk	Wit structuur spuitwerk	Toilet	Boven de wandtegels tot het plafond.

PLAFONDAFWERKING			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Spuitwerk	Wit structuur spuitwerk	Alle betonplafonds, met uitzondering van meterkast	V-naden van het betonplafond blijven in het zicht.
	Wit structuur spuitwerk	Gipsplaten plafond zij-aanbouw bouwnummer 17	V-naden van het gipsplafond blijven in het zicht.
De afstand van de V-naden onderling is afhankelijk van de breedte van de betonnen vloerelementen en kan verschillen. Deze V-naden zijn ervoor om enig hoogteverschil in de vloerplaten te camoufleren; deze vloerplaten worden namelijk in de fabriek geprefabriceerd waarbij kleine maattoleranties kunnen voorkomen. Dit kan dus niet worden aangemerkt als een gebrek.			

DIVERSE AFWERKINGEN			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Trapgatafwerking	Multiplex	Trapgat	Geschilderd.
Dorpels	Kunststeen	Toilet en badkamer	Antraciet.
Dorpels	Hout	Techniekruiimte 2 ^e verdieping	Blank.

SCHILDERWERK			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Watergedragen	Acrylaatverf	Binnenzijde gevelkozijnen en aftimmeringen, traphek / trapboom / beplating lepe hoeken trap / bloktrede	Kleur volgens kleurenstaat. De traptreden, stootborden en onderzijde van de dichte trap in de woonkamer worden niet geschilderd. Alle trapbomen worden geschilderd.
Oliegedragen	Alkydverf	Buitenzijde gevelkozijnen en aftimmeringen	Kleur conform kleurenstaat.

SCHILDERWERK			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Watergedragen	Acrylaatverf	Leuning fabrieksmatig blank gelakt	Kleur conform kleurenstaat.

KEUKENINRICHTING			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Keuken	Exclusief		Aansluitingen conform 0-tekening projectleverancier

GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Hemelwaterafvoeren	Aluminium	Voorgevels en beeldbepalende zij- en achtergevels	Hemelwaterafvoer tussen het metselwerk, vierkant uitgevoerd in aluminium. De hemelwaterafvoer wordt aangesloten op de schoonwater riolering. Kleur conform kleurenstaat.
	Aluminium	Gevels voorzien van houtengevelbekleding	Hemelwaterafvoer tussen de houtengevelbekleding vierkant uitgevoerd in aluminium. De hemelwaterafvoer wordt aangesloten op de schoonwater riolering. Kleur conform kleurenstaat.
	PVC	Overige zij- en achtergevels	Hemelwaterafvoer op het metselwerk uitgevoerd in PVC. De hemelwaterafvoer wordt aangesloten op de schoonwater riolering. Kleur conform kleurenstaat.
	PVC	In penanten van de veranda	Hemelwaterafvoer op het metselwerk uitgevoerd in PVC. De hemelwaterafvoer wordt aangesloten op de schoonwater riolering. Kleur conform kleurenstaat.

WATERINSTALLATIE			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Tappunten koudwater	Kunststof en koper waterleiding	Keuken, toilet(ten), fontein, douche, bad (indien aangegeven op tekening) en wastafel(s) in badkamer, wasmachine	
Tappunten warmwater	Kunststof en koper waterleiding	Keuken, douche, bad (indien aangegeven op tekening) en wastafel(s) in badkamer	De warmwatervoorziening van de woning voldoet aan de eisen van SWK. Echter, in het geval er sprake is van twee of meer badruimten zijn de in SWK-garantieregeling genoemde waarden voor de hoeveelheid te onttrekken warmwater, alsmede het product van de hoeveelheid liters per minuut en de temperatuur in graden Celsius van het aan het tappunt onttrokken warmwater, niet van toepassing voor het gelijktijdig gebruik van tappunten.
Tappunt koudwater buiten	Buitenkraan	Achtergevel	De buitenkraan is afsluitbaar in de meterkast.

SANITAIR			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Wasmachinekraan en -afvoer		Techniekruimte	Wasmachinekraan. Afvoer voorzien van Y-stuk ten behoeve van afvoer droger, riolering in het zicht op de wand aangebracht.
Toilet begane grond	Conform sanitairlijst	Conform verkooptekening	Conform sanitairlijst Premium versie 2020 (zie factsheet verderop in TO).
Badkamer	Conform sanitairlijst	Conform verkooptekening	Conform sanitairlijst Premium versie 2020 (zie factsheet verderop in TO).

VERWARMINGSINSTALLATIE

LUCHT-WATER WARMTEPOMP

Voor de opwekking van de benodigde warmte in uw woning wordt gebruik gemaakt van een lucht/water-warmtepomp. Deze warmtepomp maakt gebruik van de buitenlucht, middels een ventilator wordt lucht over een platenwisselaar (verdamer) gezogen of geblazen, uit deze lucht wordt warmte onttrokken. Deze energie wordt gebruikt om de woning te verwarmen en zorgt voor warm tapwater. Het systeem zorgt dag en nacht voor gelijkmatige warmte in de gehele woning. De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van het SWK. De buitenunit wordt in de achtertuin geplaatst nabij de berging. Bij de 2-kappers zal deze ter plaatse van de achtergevel zij-aanbouw worden gepositioneerd. De exacte positie staat weergegeven op de verkooptekening. Via geïsoleerde leidingen wordt onder de grond en onder de fundering door de buitenunit verbonden met de binnenunit van uw woning. De buitenunit wordt op een kiezelbed geplaatst waardoor verzakking wordt voorkomen. Het uit de lucht ontstane condenswater wordt via een uitloop aan onderzijde van de buitenunit afgevoerd naar het ondergelegen grindbed. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de warmtepomp in alle dagdelen en jaargetijden kan draaien voor de opwekking van warmte (ook voor warmtapwater). De warmtepomp heeft voldoende vrije ruimte nodig om voldoende lucht op te kunnen nemen en uit te kunnen blazen. Als er bijvoorbeeld maar half zoveel lucht opgenomen kan worden dan nodig is, dan kan de warmtepomp ook maar half zijn werk doen. De unit dient aan de voorzijde een vrije ruimte te hebben van 3 meter. In dit vlak mogen zich geen gesloten belemmeringen bevinden zoals dichte beplantingen of opstapeling van bijv. tuinmeubilair. Tussen de berging en de buitenunit mogen zich geen obstakels bevinden.

De binnenunit bevindt zich in een technische ruimte in de woning, conform tekening. Het toegevoerde warmwater vanuit de buitenunit wordt door de binnenunit getransporteerd naar zowel het buffervat ten behoeve van het tapwater als naar de vloerverwarming. Het buffervat betreft een onderdeel van de binnenunit en vormt zo één geheel. Het geluidsniveau van de warmtepomp bedraagt ca. 46dB. De draaiende- en geluid producerende componenten zijn de circulatiepomp en de condensor.

HET AFGIFTESYSTEEM (VLOERVERWARMING)

De vloerverwarming betreft een laag temperatuursysteem. De verwarming geschiedt door middel van kunststof vloerverwarmingsleidingen, welke in alle verkeersruimten, alle verblijfsruimten, het toilet en de badkamer wordt aangelegd. Er mag vanwege de aanwezigheid van vloerverwarming niet in de afwerkvloer geboord of gehakt worden. Om een goede warmteoverdracht van de vloer naar het vertrek mogelijk te maken, moet de warmteweerstand van de vloerafwerking zo laag mogelijk zijn. Een vloerafwerking met een te hoge warmteweerstand heeft een nadelig effect op de functionaliteit van de vloerverwarming. Voor een gedegen werking van de vloerafwerking mag de weerstand van de vloerafwerking/ -bedekking niet hoger zijn dan $R_c = 0,09 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Raadpleeg altijd uw leverancier of het product geschikt is voor vloerverwarming. Laat u ook hiervoor adviseren door de partij die de vloerafwerking levert en/of monteert. Positie van vloerverwarmingsverdeler(s) conform verkooptekening.

ELEKTRISCHE HANDDOEKRADIATOR

In de badkamer waar een hogere comforttemperatuur gewenst is, kunt u met de elektrische radiator snel inspelen op de warmtevraag. De elektrische radiator, voorzien van thermostaat, wordt snel warm en brengt aanvullend op de vloerverwarmingsleidingen de badkamer op de gewenste temperatuur. De kleur is op de kleur- en materiaalstaat aangegeven.

TAPWATER

Om voldoende comfort aan warmwater te leveren is de warmtepomp voorzien van een tapwatervat met een netto inhoud van circa 200 liter warm tapwater. De standaard douchekop zoals is omschreven heeft een tapwaterdebiet van 7L per minuut op ca. 38 graden. Wij willen u erop attenderen dat indien u kiest voor een douchekop met een verhoogd tapwaterdebiet, het aantal minuten douchetijd afneemt. Bij 7L is dit ca. 50min in tegenstelling tot een douchekop met een tapwaterdebiet van 10L per minuut welk ca. 35min 38 graden levert.

In overleg met de kopersbegeleiding kunnen we gezamenlijk bekijken wat het tapwaterdebiet is voor uw gewenste douchekop.

In de eisen vanuit SWK is bepaald dat indien er een bad toegepast wordt in de woning, meer tapwater beschikbaar moet zijn. Dit betekent dat u in dat geval verplicht bent te kiezen voor een boiler van 300 liter. Deze keuze heeft grote invloed op de installaties in de woning en heeft ook invloed op de BENG-berekening. Het is dus van belang dat deze keuze vroegtijdig wordt gemaakt.

VERWARMINGSINSTALLATIE

TEMPERATUURREGELING

In de woonkamer is de ruimtethermostaat geplaatst. Deze zorgt in combinatie met de buitenvoeler voor een weersafhankelijke regeling voor de aansturing van de warmtepomp. De buitenvoeler wordt op een schaduwrijke gevel gemonteerd. U dient er rekening mee te houden dat de warmtepomp niet schakelt op gemeten ruimtetemperatuur, maar schakelt op gemeten retourwater op de warmtepomp. Dit kan ertoe leiden dat de warmtepomp nog enige tijd doordraait bij een bereikte ingestelde ruimtetemperatuur.

De mogelijkheid bestaat dat de door u ingestelde lagere temperatuur in de woning niet wordt behaald omdat deze mede afhankelijk is van omgevingsfactoren. De isolatie van de woning, de constructie van de woning, de vloermassa, de vertrektemperatuur van de eventuele naastgelegen woning (-n) en de eventuele bezonning door de gevelopeningen spelen hierbij een belangrijke rol. Deze zaken zorgen ervoor dat de gewenste temperatuur niet in een kort tijdsbestek kan worden behaald. Om een aangenaam binnenklimaat en een laag energieverbruik te verkrijgen is het van belang om op een andere manier om te gaan met dit verwarmingssysteem dan met de verwarming middels radiatoren. De warmtepomp biedt het optimale rendement indien u de gewenste temperatuur in de woning constant houdt.

NA-REGELING IN SLAAPKAMERS

Met de na-regeling kunt u de temperatuur in een slaapkamer lager instellen. De na-regeling stuurt de verdeler aan die vervolgens de betreffende groep open of dicht zet. De mogelijkheid bestaat dat de door u ingestelde lagere temperatuur op de na-regeling in de slaapkamer niet wordt behaald omdat deze mede afhankelijk is van omgevingsfactoren. De isolatie van de woning, de constructie van de woning, de vloermassa, de vertrektemperatuur van de eventuele naastgelegen woning (-n) en de eventuele bezonning door de gevelopeningen spelen ook bij deze regeling een belangrijke rol. De na-regeling zal nabij de lichtschakelaar in de slaapkamer worden geplaatst. De badkamer is ook voorzien van een na-regeling. De onbenoemde ruimte is in basis niet voorzien van een na-regeling, deze is wel als woonwens mogelijk.

ALGEMEEN

Het leidingwerk in de technische ruimtes van de woning wordt niet afgewerkt en blijft in het zicht.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELING

ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Ventilatievoorziening	WTW-unit (Warmte Terug Winsysteem)	Techniekrimte	Door de motor in de unit wordt de lucht van buiten naar binnen gezogen. De warmtewisselaar in de WTW-installatie zorgt er voor dat gefilterde verse buitenlucht voorverwarmd wordt door de restwarmte van de afgezogen lucht uit je woning. Hierdoor vindt er warmteoverdracht plaats, zonder dat beide luchtstromen met elkaar in aanraking komen. De vuile lucht wordt daarna naar buiten afgevoerd. De WTW-unit is voorzien van een automatische bypass.
Afzuigventielen	Kunststof	Conform tekening; exacte positie nader te bepalen	Aantallen en capaciteit volgens berekeningen. Op de mv-ventielen in de keuken kan geen afzuigkap met motor worden aangesloten. Het uitgangspunt is een recirculatiekap.
Inblaasventielen	Kunststof	Conform tekening; exacte positie nader te bepalen	Aantallen en capaciteit volgens berekeningen.
Bediening	Hoofdbediening	Keuken	3-standen schakelaar draadloos bevestigt.
Algemeen	Leidingwerk	Technische ruimte en onbenoemde ruimtes	Het leidingwerk van de WTW-installatie wordt in de technische ruimte en onbenoemde ruimtes van de woningen niet afgewerkt en blijft in het zicht.

ELEKTRA			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
Hoofdaansluiting			De installatie wordt verdeeld in de benodigde groepen in de meterkast met een verdeelinrichting voor een aansluitwaarde van 3x25A. De groepen zijn verdeeld over 3 aardlekschakelaars en 1 aardlekschakelaar voor de PV-panelen.
Schakelmateriaal	Busch balance	Conform tekening	<p>Hoogte elektra:</p> <ul style="list-style-type: none"> wandcontactdozen: 30 cm + vloer wandcontactdozen keuken: 125 cm + vloer wandcontactdoos badkamer 105 cm + vloer loze leidingen / CAI / UTP: 30 cm + vloer thermostaat: 150 cm + vloer wandlichtpunten: badkamer 195 cm + vloer wandlichtpunten overige: 210 cm + vloer wandcontactdoos afzuigkap: 225 cm + vloer. schakelaars: 105 cm + vloer <p>Posities en aantallen conform verkooptekeningen.</p>
Deurbel	Aluminium	Conform tekening	De woning wordt voorzien van een belinstallatie bestaande uit een opbouw belddrukker bij de voordeur, een bel boven de meterkastdeur en een transformator in de meterkast.
Rookmelders		Conform tekening	Aangesloten op de elektrische installatie. De rookmelders worden onderling gekoppeld zodat alle rookmelders een signaal afgeven zodra één van de rookmelders afgaat.
Buitenlichtpunt		Voordeur	Inclusief verlichtingsarmatuur met huisnummer.
		Achterdeur	Exclusief verlichtingsarmatuur.
		Berging	Inclusief verlichtingsarmatuur met schemerschakelaar.
Aansluiting UTP		Woonkamer	UTP CAT6° bedraad vanaf de meterkast, standaard UTP afgemonteerd, niet aangesloten in meterkast e.e.a. afhankelijk van de door de koper zelf te contracteren provider.
Aansluiting CAI		Woonkamer	CAI-bedraad vanaf de meterkast, standaard CAI afgemonteerd, niet aangesloten in meterkast e.e.a. afhankelijk van de door de koper zelf te contracteren provider.

Alle schakelaars en wandcontactdozen zijn gemaakt volgens KEMA-keur. De installatie voldoet aan de voorschriften van het energiebedrijf en de NEN1010 (dit zijn de normen die van toepassing zijn op de woning op het gebied van elektra).

PV PANELEN			
ONDERDEEL	MATERIAAL	POSITIE	OMSCHRIJVING
PV-panelen	Glas, op frame	Platte dak	<p>PV-panelen t.p.v. de platte daken worden op stalen frames geplaatst. Deze frames worden voorzien van ballast d.m.v. betontegels. Exacte positie nader te bepalen. De omvormer van de PV-panelen zal in de technische ruimte van de woning worden geplaatst. Aantal panelen definitief te bepalen aan de hand van de definitieve BENG berekening en na definitieve keuze van woonwensen via meer- en minderwerk.</p> <p>De hoeveelheid stroomopbrengst van de zonnepanelen die op uw woning zijn aangebracht is niet afgestemd op het verwachte stroomverbruik door u als gebruiker.</p>

Heijmans wijst u erop dat het kunnen terugleveren van elektriciteit afhankelijk is van de beschikbare netcapaciteit. De netbeheerder is hiervoor verantwoordelijk. Heijmans is derhalve niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk in het geval dat het terug leveren van opgewekte energie niet mogelijk is als gevolg van onvoldoende netcapaciteit of andere oorzaken gelegen buiten de verantwoordelijkheid van Heijmans

OVERIGE INFO	
Dilatatievoegen	<p>Om scheuren door krimp of uitzetting van de huizen te voorkomen, worden dilatatievoegen opgenomen in het metselwerk, de kalkzandsteenwanden en de lichte scheidingswanden. Dit houdt in dat er verticale naden (dilatatievoegen) voorkomen, die ook in de eindafwerking de bewegingen van de wand moeten kunnen volgen. Hiermee moet rekening worden gehouden met de eindafwerking.</p> <p>Dit geldt ook voor alle horizontale aansluitingen tussen wanden en de plafond(s).</p>
Krimpscheurtjes	<p>Er ontstaan, door onder andere drogen van het materiaal en zetting van materialen, scheurtjes in vloeren, wanden, plafondaansluitingen en houten trappen alsmede ter plaatse van naden van vloerelementen, zogenaamde krimpscheurtjes. Dit is ook mogelijk bij de panelen boven de binnenkozijnen zonder bovenlicht.</p> <p>Dit is met name zichtbaar bij het spuitwerk en aansluiting van verschillende wandmaterialen. Krimpscheurtjes komen niet in aanmerking voor herstel onder garantie.</p> <p>DEKVLOER MET VLOERVERWARMING</p> <p>Uw woning is voorzien van een dekvloer voorzien van vloerverwarming aangebracht op de constructieve systeembetonvloer. Wij wijzen u erop dat kleine scheurvorming in deze vloer niet geheel is te voorkomen door werking van de betonconstructie en thermische spanningen welke optreden in de dekvloer. Wij adviseren u hier rekening mee te houden bij uw keuze voor de vloerafwerking.</p> <p>Indien u bijvoorbeeld kiest voor gladde gehechte vloerafwerkingen, zoals pvc-gietvloeren en overige kunststof gladde naadloze vloeren, dan adviseren wij u de dekvloer aan te (laten) passen op deze afwerking én gebruik te maken van de door ons aangeboden afbouwwoonwens “krimpwapening opnemen” om de ernst van deze scheurvorming tot een minimum te beperken.</p> <p>Wij adviseren geen gebruik te maken van deze vloerafwerking. In de praktijk blijkt scheurvorming niet te voorkomen.</p> <p>Wanneer u dergelijke gladde vloerafwerking wilt gaan aanbrengen adviseren wij u zich te laten informeren door een vloerleverancier omtrent de mogelijkheden en de garantievoorwaarden waaronder deze afwerkvloer aangebracht zal worden.</p> <p>Voor losliggende vloerafwerkingen zoals parket, laminaat en vloerbedekking is dit niet nodig omdat deze geen hinder zullen ondervinden van optredende scheurtjes.</p>
Vochthuishouding	<p>Bij de oplevering bevat de woning veel bouwvocht. Houdt hier rekening mee bij het aanbrengen van de wand- en vloerafwerking van uw woning. De stookkosten kunnen als gevolg van het bouwvocht in de eerste periode na oplevering hoger zijn.</p>

DEEL 3

Kleur- en materialenstaat
& staat van afwerking

AFWERKSTAAT				
RUIMTE	VLOER	WAND	PLAFOND	VERTREKTEMPERATUUR (CONFORM SWK)*
Hal	Zandcement dekvloer *	Behangklaar **	Spuitwerk ***	18 °C
Toilet	Vloertegels *	Wandtegels tot circa 1,5 m, daarboven spuitwerk	Spuitwerk ***	18 °C
Woonkamer / keuken	Zandcement dekvloer *	Behangklaar **	Spuitwerk ***	22 °C na-regelbaar
Trap(techniek) kast begane grond	Zandcement dekvloer *	Onafgewerkt	Onderzijde trap wit geground	-
Overloop	Zandcement dekvloer *	Behangklaar **	Spuitwerk ***	18 °C
Techniekrimte op 1 ^e of 2 ^e verdieping	Zandcement dekvloer *	Onafgewerkt	Onafgewerkt (betonvloer) ***	-
Badkamer	Vloertegels *	Wandtegels tot plafond	Spuitwerk ***	22 °C na-regelbaar
Slaapkamer 1	Zandcement dekvloer *	Behangklaar **	Spuitwerk ***	22 °C na-regelbaar
Slaapkamer 2	Zandcement dekvloer *	Behangklaar **	Spuitwerk ***	22 °C na-regelbaar
Slaapkamer 3	Zandcement dekvloer *	Behangklaar **	Spuitwerk ***	22 °C na-regelbaar
Slaapkamer 4 ****	Zandcement dekvloer *	Behangklaar **	Spuitwerk ***	22 °C na-regelbaar
Werkkamer ****	Zandcement dekvloer *	Behangklaar **	Spuitwerk ***	22 °C na-regelbaar
Werkruimte ****	Zandcement dekvloer *	Behangklaar **	Spuitwerk ***	22 °C na-regelbaar
Onbenoemde ruimte ****	Zandcement dekvloer *	Behangklaar **	Onafgewerkt (betonvloer) ***	18 °C

* Conform vlakheidsklasse 4 tabel 1 – classificatie van de vlakheid NEN 2747.

** Met behangklaar wordt bedoeld: een wand geschikt voor het aanbrengen van behang; er wordt dus geen behang aangebracht. Kleine oneffenheden dienen zelf te worden weggehaald. Conform oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen (Bedrijfschap afbouw) groep 3.

*** De v-naden tussen de betonnen vloerelementen blijven in het zicht. De afstand van de v-naden onderling is afhankelijk van de breedte van de betonnen vloerelementen en kan verschillen.

**** Indien van de toepassing bij de woning conform tekening.

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT		
ONDERDEEL	MATERIAAL / OMSCHRIJVING	TYPE / KLEUR
TERREIN		
Parkeervakken rijwoningen	Betonklinker	Grijs
Entreepad naar veranda/voordeur rijwoningen	Gebakken klinker	Rood/paars genuanceerd
Rijstroken naar zij-aangebouwde berging	Betontegels 400x600 mm	Grijs
Staptegels	Betontegel 500x500 mm	Grijs
Pad naast parkeerplaatsen	Betontegel 500x500 mm	Grijs
Daktterrassen	Betontegel 500x500 mm	Grijs
Vlonder	Houten	Naturel
Schutting met poort	Houten latten (verduurzaamd)	Naturel
Pergola	Houten frame (verduurzaamd)	Naturel
Hekwerk t.p.v. veranda	Houten latten	Naturel voorvergrijsd
Hagen	100-160cm hoog	Haagbeuk
Berging	Houten rabatdelen (verduurzaamd)	Naturel

GEVELS		
Schoonmetselwerk	Baksteen	Oranjerood genuanceerd
Voegwerk	Terugliggende doorgestroken voeg	Antraciet
Geveldraggers en lateien	Metaal	Bruin
Buitenkozijnen en ramen	Binnen- en buitenzijde van de kozijnen	Donkergrijs en lichtgrijs
Voordeur	Binnen- en buitenzijde van de deuren	Donkergrijs en lichtgrijs
Overige deuren	Binnen- en buitenzijde van de deuren	Donkergrijs en lichtgrijs
Dubbele bergingsdeur twee-kapper	Houten latten	Naturel voorvergrijsd
Panelen in gevelkozijnen	Hout / multiplex	Donkergrijs en lichtgrijs
Waterslagen	Metaal	Donkergrijs en lichtgrijs

DAKEN EN GEVELPANNEN		
Platte daken	Bitumen (indien nodig met ballast)	Zwartgrijs
Muurafdekkers	Aluminium	Donkergrijs
Daktrimmen	Aluminium	Donkergrijs en lichtgrijs
Balustrade met plantenbak	Metaal	Donkergrijs
PV panelen	Glas, op metalen frame	Zwart

OVERIGE EXTERIEUR		
HWA voorgevels en beeldbepalende gevels	Aluminium, vierkant	Donkergrijs
HWA overige gevels	PVC, rond	Grijs
Dakdoorvoeren	Conform opgave installateur	Zwart / Grijs
Beldrukker	Aluminium	Naturel
Verlichting met huisnummer		Antraciet

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

ONDERDEEL	MATERIAAL / OMSCHRIJVING	TYPE / KLEUR
VERANDA		
Bekleding / latten	Hout	Naturel voorvergrijsd
Kolommen	Hout	Naturel voorvergrijsd
Kolomvoet	Thermisch verzinkt staal	Naturel

INTERIEUR

Binnenkozijnen	Fabrieksmatig afgelakt	Wit
Binnendeuren	Fabrieksmatig afgelakt	Wit
Vensterbanken	Kunststeen	Bianco C
Binnenschilderwerk	Watergedragen acrylaatverf	Ral 9010
Leuning	Watergedragen acrylaatverf	Blank
Handdoekradiator	In kleur gemoffeld metaal	Ral 9016

heijmans

WONINGBOUW NOORD